



MODELO CUP POL

- Luminaria para suspender tipo campana.
- Porta equipo fabricado en aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de enfriamiento.
- Pantala de policarbonato transparente prismatico de alto rendimiento montada con adaptador metálico.
- Terminación porta equipo con pintura poliéster textura horneada.
- Óptica frontal opcional

Modelos:


E40 250w MH/SAP
 E40 400w MH/SAP
 E40 250w MH/SAP
 G24D3 4x26w

ø567 x h600 mm
 ø567 x h600 mm
 ø410 x h500 mm
 ø567 x h600 mm

CUADRO TECNICO

FOTOMETRÍA

1306 (POLAR)




Flujo 19000,00 LM
 MÁXIMO 331,53 cd/KLM
 Posición 10-20,00° Vx45,00°
 EFICIENCIA 89,84%
 BISIÉTRICO

Semiplanos C
 180.0
 270.0

FOTOMETRÍA

1354




Flujo 7200,00 LM
 MÁXIMO 202,22 cd/KLM
 Posición 10-20,00° Vx45,00°
 EFICIENCIA 95,13%
 BISIÉTRICO

Semiplanos C
 180.0
 270.0

FOTOMETRÍA

1308 (POLAR)



Flujo 34000,00 LM
 MÁXIMO 327,32 cd/KLM
 Posición 10-20,00° Vx45,00°
 EFICIENCIA 81,59%
 BISIÉTRICO

Semiplanos C
 180.0
 270.0



LAMPARA	SAP / MH	250w/400W
---------	----------	-----------

GRAFICO

